


ANTINFORTUNISTICA 
 **PENSARE SICURO** 

CALZATURE

CS/2017





PAG. 01 MECHANIC JOGGING

PAG. 04 MECHANIC LIGHT

PAG. 08 MECHANIC PLUS

PAG. 09 MECHANIC BASIC

PAG. 12 STIVALI IN PVC
PVC *BOOTS*



ANTINFORTUNISTICA
⚠️ **PENSARE SICURO**

Specialisti della protezione



Le nuove lineeThe new product lines of
MECHANIC® JoggingMECHANIC® Jogging,
Light e Plus sono prodottight and Plus shoes are
interamente in Europa cōtally made in Europe
materiali di prima scelta by high quality material
design e tecnologia italiaand by italian design and
technology.

Ogni prodotto subisce
controlli di qualità certificatiEvery product undergoes
garantendo ai nostri clienti certified quality controls,
di sapere sempre dovewhere guaranteeing our customers
mettere i piedi.where they put their feet!

ANTINFORTUNISTICA
▲ PENSARE SICURO

Specialisti della protezione

CALZATURE JOGGING

FOOTWEAR JOGGING

M **MECHANIC**[®]
Jogging



1267

SCARPA BASSA STRATOS GIALLO REFLEX

TOMAIA: puntalino toppone corona e lingua in pelle scamosciata, tessuto reflex giallo, con microiniezioni laterali

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

LACCI: neri

SOTTOPIEDE: 100% poliestere, antishock e rinfrescante

SUOLA: in poliuretano PU/RPU bidensità, antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

MISURE: 38 - 47

"STRATOS" REFLEX YELLOW LOW SHOES

UPPER: suede leather with yellow reflex fabric

LINING: transpirant

TOECAP: steel

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

SHOELACE: black

INSOLE: 100% polyester, anti-shock and refreshing

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZES: 38 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011



1265 AVIO

SCARPA BASSA SPIDER AVIO

TOMAIA: crosta scamosciata e tessuto airmesh con riporto in carbon

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

LACCI: doppio laccio giallo e grigio

SOTTOPIEDE: 100% poliestere, antishock e rinfrescante

SUOLA: in poliuretano PU/RPU bidensità, antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

MISURE: 37 - 47

AIR BLUE "SPIDER" LOW SHOES

UPPER: suede leather with airmesh fabric

LINING: transpirant

TOECAP: steel

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

SHOELACE: two-colours

INSOLE: 100% polyester, anti-shock and refreshing

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZES: 37 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011



1265 GRIGIO

SCARPA BASSA SPIDER GRIGIO

TOMAIA: crosta scamosciata e tessuto airmesh con riporto in carbon

FODERA: traspirante

PUNTALE: acciaio

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

LACCI: doppio laccio bianco e grigio

SOTTOPIEDE: 100% poliestere, antishock e rinfrescante

SUOLA: in poliuretano PU/RPU bidensità, antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

MISURE: 37 - 47

GRAY "SPIDER" LOW SHOES

UPPER: suede leather with airmesh fabric

LINING: transpirant

TOECAP: steel

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

SHOELACE: two-colours

INSOLE: 100% polyester, anti-shock and refreshing

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZES: 37 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

1266

SCARPA BASSA MONDIAL BLU SCURO

TOMAIA: crosta velour e tessuto airmesh con riporto in carbon

FODERA: microfibra

PUNTALE: acciaio

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

LACCI: rossi

SOTTOPIEDE: 100% poliestere, antishock e rinfrescante

SUOLA: in poliuretano PU/RPU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

MISURE: 36 - 47

"MONDIAL" DARK BLUE LOW SHOES

UPPER: velour split leather and airmesh fabric

LINING: microfibre

TOECAP: steel

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

SHOELACE: red

INSOLE: 100% polyester, anti-shock and refreshing

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZES: 36 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011



SOLO PUNTALE

1273

SCARPA BASSA INDY BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata con tomaia, lingua e collarino in tessuto airmesh, riporti in tessuto

FODERA: winner

PUNTALE: acciaio

LACCI: beige

SOTTOPIEDE: 100% poliestere, antishock e rinfrescante

SUOLA: In poliuretano PU/RPU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

MISURE: 36 - 47

"INDY" BEIGE LOW SHOES

UPPER: suede leather and airmesh fabric

LINING: winner

TOECAP: steel

SHOELACE: beige

INSOLE: 100% polyester, anti-shock and refreshing

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZES: 36 - 47

S1 SRC - EN ISO 20345:2011

CALZATURE LIGHT

FOOTWEAR LIGHT



MECHANIC®
Light



1252

SCARPA BASSA GARDA

TOMAIA: pelle fiore effetto invecchiato, idrorepellente

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione zero

SOTTOPIEDE: estraibile, anatomico e antistatico

SUOLA: in Poliuretano bidensità, resistente allo scivolamento SRC, con inserto in TPU

MISURE: 38 - 47

"GARDA" LOW SHOES

UPPER: waterproof vintage grain leather

LINING: highly transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: extractable, puncture-resistant fabric

INSOLE: extractable, antistatic, anatomic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, with TPU insert

SIZES: 38 - 47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011



1251

SCARPA ALTA LUGANO

TOMAIA: pelle fiore effetto invecchiato, idrorepellente

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione zero

SOTTOPIEDE: estraibile, anatomico e antistatico

SUOLA: in Poliuretano bidensità, resistente allo scivolamento SRC, con inserto in TPU

MISURE: 38 - 47

"LUGANO" HIGH SHOES

UPPER: waterproof vintage grain leather

LINING: highly transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

INSOLE: extractable, antistatic, anatomic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, with TPU insert

SIZES: 38 - 47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011



1236

SCARPA BASSA LANDRO BLU

TOMAIA: airmesh con corona in pelle scamosciata, con puntalino e toppone in pelle kevlar e lingua in alfaliscio

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

OCCHIELLO: plastica

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: in poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 37 - 47

100% METALFREE



"LANDRO" BLUE LOW SHOES

UPPER: suede leather with airmesh fabric

LINING: transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 37 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

100% METALFREE



1239

SCARPA BASSA PIAVE BEIGE

TOMAIA: crosta scamosciata forata con lingua in avana

FODERA: winner traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 37 - 47

"PIAVE" BEIGE LOW SHOES

UPPER: perforated suede leather with avana tongue

LINING: winner transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 37 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

100% METALFREE



1238

SCARPA BASSA ARNO BLU

TOMAIA: pelle scamosciata, collarino e lingua in avana, riporto reflex sul tallone

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: in poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 38 - 47

"ARNO" BLUE LOW SHOES

UPPER: suede leather with avana tongue, reflex embroidery on heel

LINING: traspirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 38 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

1237

SCARPA ALTA LAVERDA BLU

TOMAIA: pelle scamosciata, collarino e lingua in avana, riporto reflex sul tallone

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 38 - 47

"LAVERDA" BLUE HIGH SHOES

UPPER: suede leather with avana tongue, reflex embroidery on heel

LINING: transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 38 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

100% METALFREE



4280

SCARPA BASSA FOOD BIANCA PER INDUSTRIA ALIMENTARE

TOMAIA: microfibra sintetica bianca

FODERA: raspirante

PUNTALE: composito

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 35 - 47

"FOOD" WHITE LOW SHOES FOR FOOD INDUSTRIES

UPPER: microfiber

LINING: transpirant

TOECAP: composite

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 35 - 47

S2 SRC - EN ISO 20345:2011

100% METALFREE



1240

SCARPA BASSA MILANO

TOMAIA: pelle crosta forata

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione zero

SOTTOPIEDE: estraibile, termoformato antibatterico con supporto nel tallone

MISURE: 37 - 47

"MILANO" LOW SHOES

UPPER: perforated suede leather

LINING: highly transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

INSOLE: extractable, antibacterial, with support in heel area

SIZES: 37 - 47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

new!



1241

SCARPA BASSA ROMA

TOMAIA: pelle fiore

FODERA: traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione zero

SOTTOPIEDE: estraibile, termoformato, antibatterico con supporto nel tallone

SUOLA: PU antiscivolo SRC

MISURE: 37 - 47

"ROMA" LOW SHOE

UPPER: grain leather

LINING: highly transpirant, abrasion resistant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

INSOLE: extractable, antistatic, anatomic

SOLE: polyurethan anti-slip

SIZES: 37 - 47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011

new!



100% METALFREE

1242

SCARPA ALTA TORINO

TOMAIA: pelle fiore

FODERA: traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione zero

SOTTOPIEDE: estraibile, termoformato, antibatterico con supporto nel tallone

SUOLA: PU antiscivolo SRC

MISURE: 38 - 47

"TORINO" HIGH SHOE

UPPER: grain leather

LINING: highly transpirant, abrasion resistant

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

INSOLE: extractable, antistatic, anatomic

SOLE: polyurethan anti-slip

SIZES: 38 - 47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011

new!



100% METALFREE

CALZATURE PLUS

FOOTWEAR PLUS



MECHANIC®
Plus



1227

SCARPA ALTA WELD NERA

TOMAIA: pelle grana Mina idrorepellente con collarino in alfaliscio

FODERA: traspirante

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità antistatica, SRC Resistente allo scivolamento, resistente agli oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia nella zona del tallone

SPUNTERBO: in PU per una maggiore protezione della scarpa sulla punta

CALZATA: mondopoint 11 particolarmente comoda e larga

MISURE: 39 - 47

100% METALFREE



"WELD" BLACK HIGH SHOES

UPPER: waterproof leather with smooth velcro closing

LINING: transpirant

TOECAP: composite

MIDSOLE: Puncture-Resistant Kevlar Fabric

INSOLE: extractable, antistatic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

TOECAP: in polyurethane for a bigger protection on the tiptoe

SIZE RANGE: mondopoint 11 particularly comfortable and large

SIZES: 39 - 47

S3 - EN ISO 20345:2011

1228

SCARPA ALTA DRAG MARRONE

TOMAIA: pelle fiore ingrassata, con spunterbo in poliuretano

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione kevlar zero

SOTTOPIEDE: estraibile, antistatico

SUOLA: antiscivolamento SRC, in poliuretano bidensità, antistatica, resistente agli oli e agli idrocarburi, con assorbimento dei colpi nella zona del tallone

CALZATA: 11

MISURE: 39 - 47

"DRAG" BROWN HIGH SHOE

UPPER: grain oiled leather, with toecap in polyurethane

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant kevlar fabric

INSOLE: extractable, antistatic, anatomic

SOLE: dual density polyurethane, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip, with energy assimilation in heel area

SIZE RANGE: mondopoint 11

SIZES: 39 - 47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011



CALZATURE BASIC

FOOTWEAR BASIC



1203

SCARPA BASSA ZINCO

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione

MISURE: 37 - 47

"ZINCO" LOW SHOE

UPPER: water-repellent leather

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SIZES: 37-47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011



**ESTRAZIONE RAPIDA
FAST EXTRACTION**



1204

SCARPA ALTA PIOMBO

TOMAIA: pelle idrorepellente con inserti riflettenti ed estrazione rapida

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: composito

LAMINA: tessuto antiperforazione

MISURE: 38 - 47

"PIOMBO" HIGH SHOE

UPPER: water-repellent leather with reflective inserts

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: composite

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SIZES: 38-47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011

1207

SCARPA BASSA FORATA RAME

TOMAIA: pelle scamosciata grigia microforata e foderata

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: acciaio

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

SOLETTA: antisudore, antistatica

MISURE: 36 - 47

"RAME" LOW PERFORATED SHOE

UPPER: lined and microperforated grey leather

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: steel

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

INSOLE: anti-sweat, antistatic

SIZES: 36-47

S1P SRC - EN ISO 20345

new!



1205

SCARPA ALTA GHISA

TOMAIA: pelle pigmentata nera, collarino imbottito, sfilamento rapido

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: acciaio

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

SOLETTA: antisudore, antistatica

MISURE: 38 - 47

"GHISA" HIGH SHOE

UPPER: pigmented black leather, padded collar, quick extraction

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: steel

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

INSOLE: anti-sweat, antistatic

SIZES: 38-47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011

ESTRAZIONE RAPIDA
FAST EXTRACTION

new!



1206

SCARPA BASSA ALLUMINIO

TOMAIA: pelle pigmentata nera

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: acciaio

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

SOLETTA: antisudore, antistatica

MISURE: 38 - 47

"ALLUMINIO" LOW SHOE

UPPER: pigmented black leather

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: steel

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

INSOLE: anti-sweat, antistatic

SIZES: 38-47

S3 SRC - EN ISO 20345:2011

new!



1212



SCARPA BASSA BRONZO S1P

TOMAIA: pelle scamosciata grigia microforata e foderata

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

MISURE: 36 - 47

"BRONZE" S1P LOW SHOE BRONZE

UPPER: lined and microperforated grey leather

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

SIZES: 36-47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

1213

SCARPA BASSA ORO

TOMAIA: pelle scamosciata grigia e tessuto cordura

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

MISURE: 38 - 47

"ORO" LOW SHOE

UPPER: suede grey leather and cordura fabric

LINING: breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

SIZES: 38-47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011



1214

SCARPA ALTA ARGENTO

TOMAIA: pelle scamosciata grigia e tessuto cordura

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

PUNTALE: acciaio res. 200 J

LAMINA: tessuto antiperforazione

SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiacido e antiscivolo

MISURE: 38 - 47

"ARGENTO" SHOE HIGH

UPPER: suede grey leather and cordura fabric

LINING: Breathable with high steam permeability

TOECAP: steel res. 200 j

MIDSOLE: puncture-resistant fabric

SOLE: dual density, shock resistant, oil-resistant, anti-acid and anti-slip polyurethane

SIZES: 38-47

S1P SRC - EN ISO 20345:2011



STIVALI IN PVC

MECHANIC® Boots

GOMMA NITRILICA



40100

STIVALI IN PVC

stivale di sicurezza iniettato in pvc, con puntale e lamina in acciaio, rinforzi di protezione per tibia e malleolo

COLORE: giallo

FODERA: in jersey misure

MISURE: 36 - 47

S5 - EN ISO 20345:2011

PVC BOOTS

injected pvc safety boot with steel toecap and midsole and protection reinforcements for shinbone and malleolus

COLOR: yellow

LINING: jersey lining

SIZES: 36-47

43000

STIVALE IN GOMMA NITRILICA

inserto in reflex per visibilità a distanza, puntale e lamina in acciaio,

SUOLA: in gomma nitrilica resistente agli oli minerali e idrocarburi

SOLETTA: assorbente, estraibile

COLORE: blu

MISURE: 37 - 47

S5 - EN ISO 20345:2011

NITRILE RUBBER BOOTS

reflective inserts for distance visibility steel toecap and midsole

SOLE: nitrile rubber sole resistant to mineral oils and hydrocarbons

INSOLE: absorbing removable

COLOR: blue

SIZES: 37 - 47





41100

TRONCHETTO IN GOMMA NITRILICA

resistente agli oli vegetali, minerali, ed ai grassi animali fino a -25°C

COLORE: verde

FODERA: in jersey

MISURE: 39 - 47

CE CAT1

GREEN NITRILE RUBBER BOOTS

resistant to vegetable and mineral oils and animal fats up to -25° c

COLOR: green

LINING: in jersey

SIZES: 39 - 47

42100

STIVALE GINOCCHIO IN GOMMA NITRILICA

resistente agli oli vegetali, minerali, ed ai grassi animali fino a -25°C

COLORE: verde

FODERA: in jersey

MISURE: 39 - 47

CE CAT1

GREEN NITRILE RUBBER KNEE BOOTS

resistant to vegetable and mineral oils and animal fats up to -25° c

COLOR: green

LINING: in jersey

SIZES: 39 - 47



NORMATIVE	REGULATION
EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200J	Shoes with a 200 J impact protection
	SB
A+FO+E	S1 A+FO+E
A+FO+E+P	S1P A+FO+E+P
A+FO+E+WRU	S2 A+FO+E+WRU
A+FO+E+WRU+P	S2P A+FO+E+WRU+P
S1P+WRU	S3 S1P+WRU
A+FO+E+TENUTA ACQUA	S4 A+FO+E+TENUTA ACQUA
S4+P	S5 S4+P
calzatura antistatica	A antistatic shoe
assorbimento di energia nel tallone	E energy absorption on the heel
suola resistente agli idrocarburi	FO hydrocarbons resistant sole
lamina antiperforazione	P puncture resistant midsole
battistrada resistente al calore per contatto	HRO contact heat resistant sole
isolamento dal freddo del fondo della calzatura	CI cold-insulating bottom
isolamento dal calore del fondo della calzatura	HI heat-insulating bottom
calzatura resistente all'acqua	WR water-resistant shoe
tomaia impermeabile	WRU waterproof upper
calzatura con protezione metatarsale	M shoe with metatarsal protection
tomaia resistente al taglio	CR cut resistant upper
calzatura resistente allo scivolamento	SRC slip resistant

Descrizione dei requisiti opzionali:

SB = REQUISITI DI BASE

Sono comuni al Tipo I e II, comprendono la resistenza allo strappo, all'abrasione, alle permeabilità al vapore, tenuta all'attaccamento della tomaia con la suola, proprietà antisdrucciolo della suola, resistenza della suola agli idrocarburi.

A = ANTISTATICITA'

Queste calzature riducono al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili. Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore. Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura soletta.

E = PROTEZIONE DEL TALLONE DAGLI URTI

Serve per ridurre l'energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti nocivi.

WRU = PENETRAZIONE / ASSORBIMENTO ACQUA

Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici. Qualora il contatto con l'acqua sia continuo, occorrerà orientare la scelta verso calzature di tipo II.

P = RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all'interno della suola stessa e di dimensioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede.

C = CONDUTTIVITÀ

Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche. Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede delle calzature e il piede del portatore.

HI = ISOLAMENTO DAL CALORE

Hanno lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 minuti temperature al massimo di circa 22°C al piede quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150°C.

CI = ISOLAMENTO DAL FREDDO

Sono indicate per lavori eseguiti all'aperto esposti agli eventi atmosferici quali quelli ad esempio su strada o nei boschi.

HRO = RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO

Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore di contatto si limita a 300 °C per 1 minuti.

I = CALZATURA ISOLATA ELETTRICAMENTE

Consigliate se è possibile il contatto accidentale con parti in tensione, ad esempio apparati elettrici danneggiati. Le calzature possono essere di classe 0 e 00.

M = PROTEZIONE DEL METATARSO

Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso

CR = RESISTENZA AL TAGLIO

La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione al taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2.

AN = PROTEZIONE ALLA CAVIGLIA

Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell'indossatore dagli urti.
SRA/SRB/SRC Resistenza allo scivolamento

Description of optional requirements:

SB = BASIC REQUIREMENTS

They are common to the Type I and II and include the resistance to tearing and to abrasion, steam permeability and sealing attachment of the upper-soled, non-slip properties of the sole, resistance of the sole to hydrocarbons.

A = ANTISTATICITY

These shoes minimize the risk of static electricity by dissipating them, thus reducing the risk of fire or explosion in case of work in the presence of flammable substances. If there is a risk of electric shock, it is essential to take additional measures. The electric resistance of this type of footwear can be significantly modified by decline, contamination or moisture. During the use of antistatic shoes, the resistance of the ground must be such not to cancel the protection provided by the shoes, and no insulating element has to be inserted between the arch-support of the shoe and the foot of the wearer. If an insole is inserted between the arch-support and the foot, is necessary to verify the electrical properties of combination shoe-insole.

E = AND HEEL PROTECTION FROM SHOCK

It is used to reduce the energy transmitted by the shock to the heel, which may lead to long adverse effects.

WRU = WATER PENETRATION / ABSORPTION

It is used during activities in frequent contact with water, mud, or exposed to weathering. If contact with the water is continuous, it will be necessary to guide the choice towards footwear type II.

P = PUNCTURE-RESISTANCE

The shoes are equipped with midsole inserted into the same sole and wide enough to ensure the protection of the entire sole of the foot.

C = CONDUCTIVITY

They are used when it is necessary to minimize the accumulation of electrostatic charges, by dissipating them in the shortest possible time. They cannot be used if there is a risk of electric shock. During the use of conductive shoes, the resistance of the ground must be such not to cancel the protection provided by the shoes and no insulating element must be inserted between the arch-support of the shoe and the foot of the wearer.

HI = HEAT INSULATING

Their purpose is to protect the foot from the effect of the external heat. They should ensure for at least 30 minutes a temperature around 22 °C to the foot when the shoe is in contact with a ground temperature up to 150 °C.

CI = COLD INSULATING

They are suitable for work performed outdoor and exposed to the atmospheric elements, such as on the road or in the woods.

HRO = CONTACT HEAT RESISTANCE

They are appropriate to the tasks on warm ground, since provided of reliefs on the sole suitable to act a effective insulating protection against warm. However it should be considered that the test for heat contact resistance is limited to 300 °C for 1 minutes.

I = ELECTRICALLY ISOLATED SHOES

They are recommended if you can accidentally get in contact with live parts, such as damaged electrical equipment. The shoes can be in 0 or 00 class.

M = METATARSAL PROTECTION

They provide additional protection on the metatarsal area.

CR = CUTTING RESISTANCE

The lower part of the shoe, to 3 cm from the sole is equipped with protection to cutting. The protection level is comparable with the protective gloves with cut resistance 2.

AN = ANKLE PROTECTION

Their purpose is to protect the ankle of the wearer from impacts.
SRA / SRB / SRC and slip-resistance.



STUDIO TECNICO PENSARE SICURO

Dott.Bettarello Geom.Michele

Sicurezza - Prev.Incendi - Cert.energetica

Via L. Einaudi 117 Rovigo (RO)

Via Einaudi n.77, scala B, interno n.1

Tel. 0425-471100

Cell(1): 3281395323 - Cell(2):3938339677

P.IVA = 01319290290 - C.F: BTTMHL78B02H620Y